

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Modelo FLEX 100

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

|  | | Curva da lente: 8 |
|---|--|--|
| | | Espessura das lentes: 2,0 mm |
| | | Medida da lente na vertical: 35 mm |
| | | Medida da lente na diagonal: 68 mm |
| | | Ponte: 17 mm |
| | | Distância entre as ponteiros: 84 - 90 mm – ajuste a frio |
| Comprimento da haste (lente-ponteira): 137 mm | Largura total (charneira-charneira): 136 mm | |
| COMPONENTES | MATERIAL | CARACTERÍSTICAS |
| Armação | Polycarbonato | Armação vedada com espuma |
| Suporte para Vedação | Nylon | |
| Vedação | Espuma Vinílica Acetinada (EVA) | |
| Aro | Polycarbonato | Aro deslizante para troca de tonalidade ou reposição de lentes |
| Lentes Base 8 | Polycarbonato | |
| Ponte anatômica | Polycarbonato | Integrada á armação acolchoada para adaptação universal |
| | EVA | |
| Haste Total | polycarbonato | Ajustável a frio |
| Haste com elástico | Polycarbonato e Nylon | Fixação com ajuste universal |
| Parafusos | Aço Inoxidável | Parafuso de charneira padrão |
| OPÇÕES: | | |
| Opções de lentes intercambiáveis: | Incolor (PI); Cinza/Fume (PS); Espelhado InOut (ES). | |
| CARACTERÍSTICAS DE DESIGN: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Modelo com perfeita adaptação a todos os tipos de rosto com total proteção para os olhos. • Modelo vedado com espuma EVA; oferece ajuste acolchoado e bloqueio de poeira. • Aros com lentes intercambiáveis e deslizantes para fácil troca ou reposição fácil dos mesmos. • Lentes, sem distorção das imagens, em 100% polycarbonato virgem extra duro, oferece superior cobertura e proteção contra impactos (Z.87+) • Lentes com tratamento antirrisco e antiembaçante. • Duas opções click-on para Hastes: 1) Haste Total ou 2) Haste com elástico. • Design inédito das hastes proporciona ajuste a frio para conforto individualizado. • Lentes que filtram mais de 99.9% da radiação UVA e UVB prejudicial à saúde. • Lentes cinza/fumê filtram 77% da luminosidade solar • Lentes espelhadas InOut filtram 50% da luminosidade solar em ambientes externos e proporcionam o mesmo conforto visual durante o dia e à noite • Lentes avulsas em várias tonalidades. • Aplicações: Indústrias, armazéns, montadoras, laboratórios, área médica, construção, marcenaria, serralaria, mineração, marmorarias, esportivas, etc. | | |
| Atende: | ANSI Z87+ & CE EN166 standards | |
| Registrado no Ministério do Trabalho e Emprego com Certificado de Aprovação de EPI: FLEX 100 com lentes intercambiáveis PI, PS ou ES - CA. 33.575 | | |